



CONTACTOR PARA CONDENSADORES CONTACTOR FOR CAPACITORS



Descripción / Description

Los nuevos contactores KML están diseñados conforme a la norma IEC 60947-1 y son adecuados para la maniobra de conexión de condensadores trifásicos de potencia. Gracias a su bloque de precarga montado en el mismo contactor, se reducen las fuertes puntas de corriente producidas en el momento de conexión de los condensadores y se protege a la vez el propio contactor.

El bloque de precarga consiste en tres contactos auxiliares de precierre y resistencias de amortiguamiento (2 por fase) a través de las cuales los capacitores son preconnectados a la red. Una vez las resistencias han amortiguado los picos de corriente se produce la abertura automática de los contactos auxiliares con el objetivo de no tener pérdidas innecesarias.

The new KML contactors are designed in compliance with IEC 60947-1 standard and are suitable for operating three-phase power capacitors. Thanks to the block of preload build-in the same contactor, high currents peaks are reduced when connecting the capacitors and protecting as well the contactor.

The block of preload consists of three auxiliary contacts of preclosing, along with resistance (two by phase) through which the capacitors are preconnected to the network, cushioning therefore the peaks of connection current. Once the preload resistances have reduced the current peaks that take place in the connection of the capacitor, automatic opening of the auxiliary contacts occurs with the objective of not having unnecessary losses.




Referencia Part number	Potencia reactiva máxima (kvar) Maximum reactive power (kvar)					In (A)
	230~240V (50/60 Hz)	400~440V (50/60 Hz)	460~480V (50/60 Hz)	500~550V (50/60 Hz)	600~690V (50/60 Hz)	
KML12	6,7	12,5	14	15	18	18
KML25	14	25	29	30	35	36
KML30	20	30	33	35	40	44
KML50	29	50	58	60	70	72
KML60	32	60	65	70	80	87
KML80	45	80	90	100	115	116

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS


	KML 12	KML 25 / KML 30	KML 50	KML 60	KML 80
Bobina de tensión Coil Voltage	230 V				
Toleancia bobina de tensión Coil voltage tolerance	0,85 to 1,1 Un				
Frecuencia Frequency	50 / 60 Hz				
Tensión nominal de empleo Insulating rating	690 V				
Endurancia eléctrica Electrical endurance	200.000	100.000	100.000	100.000	75.000
Grado de protección Degree of protection	IP 20				IP 00
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-25° hasta 55° -25° to 55°				
N°Contactos auxiliares Auxiliary contacts N°	2 NC	2 NC 1 NO	2 NC 1 NO	2 NC 1 NO	2 NO + 2 NC
Peso (kg) Weight (kg)	0,316	0,40	0,945	0,968	2,45
Montaje Assembly	Carril Din o atornillado DIN track or screwed				
Par de apriete (Nm) Contactos de potencia Contactos auxiliares Tightening torque (Nm) Main circuit Auxiliary circuit	1,2 0,8	1,6 0,8	3-4 0,8	3-4 0,8	2,5-3 0,8

DIMENSIONS / DIMENSIONS


KML 12




KML 25




KML 30



KML 50 / KML 60



KML 80



ACCESORIOS / SPARE PARTS


RESISTENCIA DE DESCARGA RAPIDA

FAST DISCHARGE RESISTOR

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Su propósito es descargar rápidamente los condensadores después de la desconexión, estando de esta forma listos para ser conectados nuevamente. Su uso es necesario en la construcción de baterías automáticas. Se suministran dos resistencias montadas para facilitar su montaje.

Their purpose is to quickly discharge the capacitor after disconnection. In this way, it is ready for a new connection. Their use is necessary in the construction of automatic capacitor banks. Two resistor assemblies are supplied for easy installation.



Referencia <i>Part Number</i>	Modelo <i>Model</i>	Descripción <i>Description</i>
J02102100	FDR40060	2x1000 ohms, 10W; for 1 to 60 kvar,400V capacitors
J02102180	FDR40100	2x1000 ohms, 18 W; for 65 to 100 kvar,400V capacitors

REMARK: Not mounted, no connector in the cable tips.

IMPEDANCIA LIMITADORA (Tipo "donut")

LIMITING IMPEDANCES ("Donut" type)



Referencia <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Descripción <i>Description</i>
J17070010	CIII	Impedancia Limitadora / <i>Limiting Impedance</i>