

Straty ciepła

		prąd	ind.	Wn (Ws)
INK 3-0,5-400	0,5	0,73	1008	0,268582
INK 3-1,0-400	1	1,45	507,3	0,533299
INK 3-1,25-400	1,25	1,8	409	0,66258
INK-3-1,5-400	1,5	2,17	340	0,800513
INK 3-1,75-400	1,75	2,53	291	0,931331
INK 3-2-400	2	2,9	255	1,072275
INK 3-2,5-400	2,5	3,6	204	1,32192
INK 3-3-400	3	4,3	170	1,57165
INK-3,5-400	3,5	5,05	146	1,861683
INK 3-3,75-400	3,75	5,4	135	1,9683
INK 3-4,0-400	4	5,7	127	2,063115
INK 3-4,5-400	4,5	6,5	113	2,387125
INK 3-5,0-400	5	7,2	102	2,64384
INK 3-6,0-400	6	8,6	84,9	3,139602
INK 3-7,5-400	7,5	10,8	67,9	3,959928
INK 3-8,0-400	8	11,54	63,6	4,234857
INK 3-10-400	10	14,4	50,9	5,277312
INK 3-12-400	12	17,3	42,4	6,344948
INK 3-15-400	15	21,6	34,9	8,141472
INK 3-18-400	18	25,9	28,2	9,458421
INK 3-20-400	20	21,7	25,5	6,003848
INK 3-50-400	50	72,2	10,2	26,58548